


五



- ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE DE L'OUTILLAGE COMPLET
SUIVANT I G M F N° 24, PAR LES PLANS
P1 ET P2, PAR RETOURNE 0° - 180° DU
CÔNÉ D'ENTRÉE -
BALOURD RÉSIDUEL DYNAMIQUE 0,1 cm.g PAR PLAN

- RECTIFIER LE FILETAGE JUSQU'À MONTER DUR L'ECROU À EMBASE
- AINSI MONTE BLANCHIR LA FACE D'APPUI
- FINIR LE FILETAGE

[illegible]

STABILISATION PAR DOUBLE TREMPE OBLIGATOIRE
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES BLANCHIR EN RECTIFICATION
TOUTS LES DIAMETRES ET LES FACES  0,02 A
CASSER LES ANGLES VIFS PAR UN CH. DE 0,3 x 45°

TIRANT	35NCD-16	USINAGE	CEBRIE	SEPS
	R: 17.00±100%	1600	1	15-07-99
		800 DO 401 02		INQUE

47-50⁵

THIS COPY IS GOOD FOR 14
DAYS AFTER DATE OF ISSUE

04/08/03

ISSUE DATE:

Life & Xbody

